

V-COUNT価格表

単位 円

種別	内容	数量	単価	備考
導入時費用				
本体機器	カウンターユニット	1台	250,000	
周辺機器	PoEスイッチングハブ、UPS、サポート用小型PC、無線ルーター等(オプション含む)	1式	120,000~150,000	
設置調整費	設置調整費 ユニット1~4台まで 1台につき	1台	50,000	
	設置調整費 ユニット5~9台まで 1台につき	1台	45,000	
	設置調整費 ユニット10~19台まで 1台につき	1台	40,000	
	設置調整費 ユニット20~29台まで 1台につき	1台	35,000	
	設置調整費 ユニット30~39台まで 1台につき	1台	30,000	
	設置調整費 ユニット40~49台まで 1台につき	1台	25,000	
	設置調整費 ユニット50台以上	1台	20,000	
工事費	(弊社で電源・LAN工事を請負う場合の参考価格です) ※LAN、電源配線工事費及び部材 ユニット1台につき	1式	80,000	※参考価格 すでにLAN配線がある場合は不要
営業経費等	遠隔地の場合出張費等営業所経費が発生いたします。			
ランニングコスト				
クラウド利用料及び基本保守費用 @月額/1ユニット当り		1式	5,000	年間60,000円/台
別途保守契約規定にもとづく、精査調査やオンサイト保守などの有償の追加サービスもございます。				

※ 独自運用方法については、別途お見積りとなります。

導入モデルプラン

料金プランA 1拠点3台導入時1台当り@32.5万円				料金プランB 各店2台×5拠点1台当り@31.5万円			
項目	数量	単価	金額	項目	数量	単価	金額
3Dピープルカウンタ	3台	250,000	750,000	3Dピープルカウンタ	10台	250,000	2,500,000
PoEハブ、UPS等機器	1式	120,000	120,000	PoEハブ、UPS等機器	2式	120,000	240,000
調整費・キッティング費	3式	50,000	150,000	調整費・キッティング費	10式	40,000	400,000
パソコン台(オプション)	1式			パソコン台(オプション)	1式		
工事費(概算)	3式	80,000	240,000	工事費(概算)	10式	80,000	800,000
初期導入費合計			1,260,000	初期導入費合計			3,940,000
ランニング費用 月額@5,000円×12か月×3台				ランニング費用 月額@5,000円×12か月×10台			
クラウド料・保守料	3式	60,000	180,000	クラウド料・保守料	10式	60,000	600,000
合計			180,000	合計			600,000

クラウド集計プラットフォーム仕様

集計内容	人数データ(大人、子供、双方)及びリテール業に必要な売上、コンバージョン、バスケットサイズ、天候の分析データを併用できる総合分析、BIプラットフォーム
レポート期間	日別レポート、週間レポート、月間レポート、年間レポート 日別時間帯別、曜日別、他の日(週、月)との比較
出力	帳票、グラフでの表示、Excel、jpeg、PDFによる各種レポートのダウンロード、携帯端末による閲覧及び携帯端末へのレポート及びアラートの送信
発行ID	管理者、ユーザー、ゲストなどのIDが各1つ発行されます。追加IDについては別途お問い合わせ願います。

システムメンテナンス保守

クラウド使用料・保守料には基本保守サービスが含まれております。基本保守サービスには機器の操作説明、遠隔での障害対応が含まれています。別途精度維持のための実地計測、無料保証期間以降の機器の無償交換、定期的な訪問点検などは別途保守サービス契約によりご利用いただけます。

システムインテグレーション

オンプレミス版もご提供いたします。1拠点で一定数以上の台数を導入する場合には、拠点に集計用BIソフトウェアを専用のサーバーにインストールし運用した方がクラウド使用料等を軽減できます。オンプレミス版のご提供でもサーバー費用の他、ランニングコストとしてサーバー管理費・保守料金が掛かります。詳細は別途お見積りいたします。貴社DBシステムへの連携、特殊な集計に対応等カスタマイズ、インテグレーションについては別途ご相談にも承ります。

機器仕様

ピープルカウンタ V-COUNT 3D ALPHA +仕様

設置高	2.8-9m
計測幅	高さ3.9m時4.8cm 高さ5m時3.9m 8m時2.8m
設置方法	天井部構造に設置(直付け、または埋込み)
計測方式	ステレオカメラ計測、設定高より上部頭部の軌跡追尾
計測精度	98%以上 大人・子供(身長110~130で設定)を識別
計測方向	IN、OUTの2方向 子供、大人の識別
通信仕様	TCP/IP、最大100以上一括管理
電源	PoE、またはAC電源アダプタ供給
外寸/重量	225(L)×70(W)×40(H)mm 382g