

ピープルカウンタ3DTC価格表(オンプレミスでの運用)

項目	内容	数量	単価	備考
導入時費用				
本体機器	カウンターデバイス	1～4台	230,000	
		5～9台	220,000	
		10台～	210,000	
周辺機器※1	集計管理用ノートパソコン、PoEスイッチングハブ	1式	180,000	
設置調整費	設置調整費 ユニット1～4台まで 1台につき	1～4台	40,000	
	設置調整費 ユニット5～9台まで 1台につき	5～9台	30,000	
	設置調整費 ユニット10～19台まで 1台につき	10台～	20,000	
集計ソフトウェア	クラウドサイトライセンス料・1次保守費用	1本	150,000	
ランニングコスト ※	ソフト使用料・1次保守費用	1台	60,000	
工事費	(弊社で電源・LAN工事を請負う場合の参考価格です) ※LAN、電源配線工事費及び部材費 (詳細は別途お見積り)	1カ所	@70,000	※参考価格 すでにLAN配線がある場合は不要
営業経費等	遠隔地の場合出張費等営業所経費が発生いたします。※1	構成によっては不要な場合があります。		
ランニングコスト				
ソフト利用料及び基本保守費用 @月額/1ユニット当り 導入台数により別途お見積りによる割引		1台	60,000	年間60,000円/台

料金プランA 1拠点3台導入時 1台当り@38万円

項目	数量	単価	金額
カウンターデバイス	3台	230,000	690,000
調整費	3式	40,000	120,000
管理用パソコン他機器	1式	180,000	180,000
集計ソフトウェア	1式	150,000	150,000
工事費(概算)	3式	70,000	210,000
初期導入費用			1,350,000

次年度以降ランニングコスト 1次保守料 (※オプション)

保守費用(オプション)	3式	60,000	180,000
-------------	----	--------	---------

クラウド集計プラットフォーム仕様	
集計内容	オンプレミスでの集計ソフトウェアでの運用、リアルタイムのIN,OUT、滞留数、デバイス別、サイト別各集計
レポート期間	日別レポート、週間レポート、月間レポート、年間レポート 日別時間帯別、曜日別、他の日(週、月)との比較
出力	帳票、グラフでの表示、Excel、jpeg、PDFによる各種レポートのダウンロード
システムメンテナンス保守	
保守につきましては、別途オプション契約となります。別途精度維持のための定期的な精度チェック、遠隔による保守対応、無料保証期間終了後の機器無償交換などが可能です。	
システムインテグレーション	
データ外部出力連携などのインテグレーションについては別途対応、詳細についてはご相談ください。	
機器仕様	
ピープルカウンタ3DTC仕様	
設置高	2.3～5.0m
計測幅	高さ2.4m時2.5m 高さ3m時4.9m 5m時5.5m
設置方法	天井部構造に設置(直付け、または埋込み)
計測方式	ステレオカメラ計測、設定高より上部頭部の軌跡追尾
計測精度	98%以上 大人・子供(身長110～130で設定)を識別
計測方向	IN、OUTの2方向 子供、大人の識別
通信仕様	TCP/IP
電源	PoE、またはAC電源アダプタ供給
外寸/重量	160(L)×65(W)×50(H)mm 410g